

# Kodak PROFESSIONAL Inkjet-Fotopapier, Metallic/255 g

Mit dem KODAK PROFESSIONAL Inkjet-Fotopapier in der Ausführung Metallic können die Benutzer beeindruckende Drucke im Metallic-Design erstellen, die bisher nur in traditionellen Dunkelkammern möglich waren. Die metallische Hochglanzoberfläche verfügt über die gleichen Eigenschaften wie das Perlglanzpapier, das jahrelang bevorzugt in Dunkelkammern eingesetzt wurde. Das Papier besticht durch ein breiteres Farbspektrum und einen größeren Außendurchmesser. So wird sichergestellt, dass mit einer Kamera aufgenommene Farben präziser wiedergegeben und Schattenbereiche in einem tieferen und satteren Schwarz, in einem erweiterten dynamischen Bereich und mit zusätzlichen Details dargestellt werden. Das Papier ist kompatibel mit sämtlichen führenden Farb- und Pigment-Tintenstrahldruckern.

Eigenschaften	Spezifikationen
Material	Glänzendes PE-Papier
Dicke	255 +/-7 Mikrometer
Weißheitsgrad	> 130
Drucker-/Tintenkompatibilität	Farbe/Pigment
Software-Einstellungen	Die Beschichtung ist für eine Tintendeckung von mehr als 300 % ausgelegt. Als Anfangseinstellung sollte eine Einstellung für glänzendes, sattinglänzendes oder halbglinzendes Fotopapier gewählt werden. Optimale Druckergebnisse werden jedoch mit einem benutzerspezifischen ICC-Profil erzielt.
Lichtbeständigkeit	Die Lichtbeständigkeit der Tinte von Tintenstrahldruckern ist abhängig von den eingesetzten Tinten und der Umgebung, in der das Druckergebnis aufbewahrt wird. Angaben zur Lichtbeständigkeit erhalten Sie von dem Tintenhersteller.
Weiterverarbeitung/ Nachbearbeitung	Es wird empfohlen, die bedruckte Seite durch Glas, Laminat, eine Klarlackbeschichtung oder eine Fotohülle zu schützen. So werden die Bildbeständigkeit und -stabilität verbessert. Eine optimale Haftung wird mit druckempfindlichen Laminaten erreicht. Das Laminat sollte nicht per Hand aufgetragen werden.
Handhabungsrichtlinien	Die beschichtete Oberfläche sollte nicht berührt werden. Beim Umgang mit tintenstrahlbeschichteten Materialien sollten stets Baumwollhandschuhe getragen werden. Die Inkjet-Medien von Kodak werden in Rollen geliefert, bei denen die beschichtete Seite nach außen zeigt.
Ideale Lagerbedingungen	70 °F (21 °C), 50 % relative Luftfeuchtigkeit (Es wird die Lagerung in einer kontrollierten Umgebung empfohlen); Das Produkt ist in der Originalverpackung zu lagern.
Lagerfähigkeit	Ein Jahr ab Lieferung durch BMG bei Lagerung unter angemessenen Bedingungen.

**Leistungsfähigkeit und Eignung des Produkts:** Sämtliche beschreibenden Informationen und Empfehlungen zur Nutzung von Kodak-Produkten sind lediglich als Richtlinien zu verstehen. Die Bereitstellung solcher Informationen und Empfehlungen ist unter keinen Umständen als Gewährleistung jeglicher Art durch BMG auszulegen. Die Käufer von Kodak-Produkten müssen die Eignung des Materials für den vorgesehenen Zweck eigenständig feststellen. Die Verpflichtung des Verkäufers und des Herstellers beschränkt sich auf den Austausch defekter Produkte. Der Verkäufer und der Hersteller haften unter keinen Umständen für direkte oder beiläufig entstandene Verluste und Schäden sowie für Folgeverluste und -schäden (einschließlich entgangener Gewinne oder Umsätze) in Zusammenhang mit der Nutzung oder der Unfähigkeit zur Nutzung des Produkts. In diesem Dokument nicht aufgeführte Aussagen oder Empfehlungen sind in Vereinbarungen, die von Handlungsbevollmächtigten des Verkäufers oder Herstellers unterzeichnet wurden, gegenstandslos.