

# Kodak PROFESSIONAL Inkjet-Papier, Smooth Fine Art/315 g

Das KODAK PROFESSIONAL Inkjet-Papier in der Ausführung Smooth Fine Art/315 g verfügt über eine glatte, seidenartige Oberfläche und eine vollständig säurefreie Baumwollbasis. Das Papier ermöglicht eine extrem hohe Detailschärfe und ist besonders gut geeignet für hochwertige Kunst- und Fotodrucke. Das Design des Papiers erinnert an traditionelles Kunstdruckpapier. Damit können hochwertige und zeitlose Ausdrücke für Fotoalben, Karten, Fotorestaurationen usw. erstellt werden.

Eigenschaften	Spezifikationen
Material	Glatte, vollständig säurefreie Papierbasis
Dicke	310 $\pm$ 7,5 % Mikrometer
Weißheitsgrad	110 $\pm$ 5
Drucker-/Tintenkompatibilität	Farbe/Pigment
Software-Einstellungen	Die Beschichtung des Produkts ist für eine Tintendeckung von mehr als 300 % ausgelegt. Als Anfangseinstellung sollte eine Einstellung für schweres beschichtetes Papier oder für Papier in der Ausführung Enhanced Matte gewählt werden. Damit Sie ein optimales Ergebnis für Ihre spezielle Anwendung erzielen, sollten Sie jedoch verschiedene Einstellungen ausprobieren.
Lichtbeständigkeit	Die Lichtbeständigkeit der Tinte von Tintenstrahldruckern ist direkt abhängig von den eingesetzten Tinten und der Umgebung, in der das Druckergebnis aufbewahrt wird. Angaben zur Lichtbeständigkeit erhalten Sie von dem Tintenhersteller.
Weiterverarbeitung/ Nachbearbeitung	Eine Weiterverarbeitung oder Nachbearbeitung ist nicht erforderlich. Zur Optimierung bestimmter Bereiche des Druckerzeugnisses kann ein klares Fixiermittel aufgetragen werden. Es wird empfohlen, mindestens 24 Stunden zu warten, bis das Druckerzeugnis mit einer Glasoberfläche versehen wird.
Handhabungsrichtlinien	Die Beschichtung ist absorptionsfähig. Die beschichtete Oberfläche sollte daher nicht berührt werden. Beim Umgang mit tintenstrahlbeschichteten Materialien sollten stets Baumwollhandschuhe getragen werden. Die Folien von Kodak werden in Rollen geliefert, bei denen die beschichtete Seite nach außen zeigt.
Ideale Lagerbedingungen	70 °F (21 °C), 50 % relative Luftfeuchtigkeit (Es wird die Lagerung in einer kontrollierten Umgebung empfohlen); Das Produkt ist in der Originalverpackung zu lagern.
Lagerfähigkeit	Ein Jahr ab Lieferung durch BMG bei Lagerung unter angemessenen Bedingungen.

**Leistungsfähigkeit und Eignung des Produkts:** Sämtliche beschreibenden Informationen und Empfehlungen zur Nutzung von Kodak-Produkten sind lediglich als Richtlinien zu verstehen. Die Bereitstellung solcher Informationen und Empfehlungen ist unter keinen Umständen als Gewährleistung jeglicher Art durch BMG auszulegen. Die Käufer von Kodak-Produkten müssen die Eignung des Materials für den vorgesehenen Zweck eigenständig feststellen. Die Verpflichtung des Verkäufers und des Herstellers beschränkt sich auf den Austausch defekter Produkte. Der Verkäufer und der Hersteller haften unter keinen Umständen für direkte oder beiläufig entstandene Verluste und Schäden sowie für Folgeverluste und -schäden (einschließlich entgangener Gewinne oder Umsätze) in Zusammenhang mit der Nutzung oder der Unfähigkeit zur Nutzung des Produkts. In diesem Dokument nicht aufgeführte Aussagen oder Empfehlungen sind in Vereinbarungen, die von Handlungsbevollmächtigten des Verkäufers oder Herstellers unterzeichnet wurden, gegenstandslos.